
MASSA PARA TRATAMENTO DE JUNTA DE PLACA CIMENTÍCIA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Massa para Tratamento de junta de placa cimentícia é um adesivo monocomponente, a base de resinas elastoméricas.

APLICAÇÕES TÍPICAS

- Desenvolvida especialmente para o tratamento de junta de placa cimentícia.

VANTAGENS

- Produto monocomponente, não necessita de mistura para aplicação
- É fácil de aplicar
- É flexível, que evita trincamento
- Alto poder de adesão ao substrato
- Resistente à água, fogo, raios ultravioleta depois de curada
- Alto desempenho em propriedades mecânicas
- Flexível, mesmo em condições adversas.
- Não necessita de primers
- Não possui solventes, isocianatos, halogênios e ácidos
- É pintável com tintas base água e outros sistemas
- É inodora
- Não corrosivo
- Resistente ao envelhecimento e às condições atmosféricas
- Evita futuros problemas de saúde pelo fato de não ser tóxica

CARACTERÍSTICAS

Base química	Resinas elastoméricas
Cor	Bege
Mecanismo de cura	Evaporação de água
Densidade	2,5g/cm ³
Estabilidade	Boa
Temperatura de aplicação	5°C a 40°C
Tempo de formação de película	10 minutos
Tempo de trabalho	15 minutos
Tempo de armazenagem (abaixo 25°C)	24 meses
Resistência à temperatura	-40°C a 120°C

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

Após a instalação de placas de acordo com as instruções de montagem:

1. Aplicar o **Fundo Preparador** nas juntas com o auxílio de um pincel.
2. Colocar o **Pesilox FixTudo** na junta das placas. Preencher a junta completamente.
3. Esperar por 15 minutos e aplicar a **Massa para Tratamento de Junta de placa cimentícia**. A massa deve ser passada em faixa com largura suficiente para colar a tela de fibra de vidro de 5 cm sobre a massa.
4. Passar outra camada de **Massa para Tratamento de Junta de placa cimentícia** sobre a tela de fibra de vidro. Esta camada deve ter largura de 10 cm.
5. Colocar tela de fibra de vidro de 10 cm sobre a **Massa para Tratamento de Junta de placa cimentícia**.
6. Cobrir e nivelar com a massa toda a trama da tela de vidro de 10 cm.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Balde de 5 e 20 kg.

PRECAUÇÕES

Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Evite o contato prolongado com a pele. Em caso de contato, lave-a com água e sabão. Em caso de ingestão, irritação ou contato com os olhos, procure auxílio médico.

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco e ventilado, com temperatura entre 5°C - 25°C. O produto é melhor preservado quando mantido em sua embalagem original e fechada.

COMPOSIÇÃO

Resinas sintéticas de alto desempenho.